



BULL8M



CENTRALES DE MANDO:

BULL8M ————| CP.BULL8-OM

BULL8M.S ————| CP.BULL8-OM

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS USO RESIDENCIAL

central con receptor y encoder incorporados
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 800 kg





230 Vac

- Motorreductor electromecánico 230 Vac con central y encoder incorporados
- El dispositivo encoder garantiza seguridad antiplastamiento y precisión durante el movimiento de la puerta
- Sistema de desbloqueo totalmente de metal
- Versión con finales de carrera magnéticos disponible (BULL8M.S)



BULL.P3

Placa de anclaje sobreelevada incluida.
Fijación al suelo distancia de 260 x 117, 4 Ø 11,
distancia de fijación del motor 300 x 75 n.4 M8



KITS DISPONIBLES

KBULL8M 9592097

- 1 **BULL8M** Motorreductor 230 Vac con central y receptor incorporados
- 1 **PUPILLA.F** Par de fotocélulas
- 1 **LAMPI.LED** Lámpara destellante 230 Vac con LED y antena integrada
- 1 **TOKEY** Selector de llave de metal
- 1 **TO.GO2WV** Transmisor 433,92 MHz





RI.M4F
9272010
Cremallera M4
30x12x1000mm ranurada
y galvanizada. Con tornillos
de paso métrico M6 y
espaciadores roscados.
Paquete de 4 unidades.



RI.M4Z
9272030
Cremallera M4
22X22X2000 mm
galvanizada.
Paquete de 2 unidades.



RI.M4P
9272020
Cremallera de nailon
con núcleo de acero
M4, 28x40x1000 mm.
Ranurada, con tornillos
autorroscantes.
Paquete de 10 unidades.




SB.BULL8.F
9747025
Dispositivo de desbloqueo
anti-efracción con cable
(L=4,5m), montaje exterior.



ID.TA
9846019
Cartel de señalización.



ESA BASIC
9176108
Sistema que permite
reducir el consumo de
energía eléctrica.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DATOS TÉCNICOS	BULL8M	BULL8M.S
Código	9591522	9591524
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac
Máx Absorción de potencia	2,6 A	2,6 A
Empuje máximo	940 N	940 N
Velocidad de apertura	10,5 m/min	10,5 m/min
Ciclo de trabajo	30%	30%
Grado de protección	IP44	IP44
Finales de carrera magneticos	NO	SÍ
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Peso máx puerta	800 kg	800 kg
Piñón para módulo cremalleras	M4 Z18	M4 Z18
Peso	11,4 kg	11,4 kg
Nº de piezas por palet	36	36
Nº de kit por palet	30	-