

## Gama

Gama completa de automatismos para puertas peatonales correderas con hojas con un peso máximo de 150 kg. La central de mando con programación mediante pantalla y tecnología con microprocesador permite regular automáticamente todas las principales funciones. Gracias al carril amortiguado y a las ruedas perfiladas, el movimiento es absolutamente silencioso.


Código		
P960518 00002	VISTA SL-209	Para puertas de peso elevado
P960519 00002	VISTA SL-210	Para puertas de peso elevado
P960520 00002	VISTA SL-211	Para puertas de peso elevado
P960521 00002	VISTA SL-212	Para puertas de peso elevado
P960522 00002	VISTA SL-213	Para puertas de peso elevado
P960501 00002	VISTA SL-214	Para puertas de peso elevado
P960523 00002	VISTA SL-215	Para puertas de peso elevado
P960524 00002	VISTA SL-216	Para puertas de peso elevado
P960525 00002	VISTA SL-217	Para puertas de peso elevado
P960526 00002	VISTA SL-219	Para puertas de peso elevado
P960527 00002	VISTA SL-221	Para puertas de peso elevado
P960528 00002	VISTA SL-223	Para puertas de peso elevado
P960529 00002	VISTA SL-225	Para puertas de peso elevado
P960531 00002	VISTA SL-229	Para puertas de peso elevado



## PLUS



Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición.



Perfil de montaje rápido WMP.



Central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los parámetros de movimiento y par. Receptor de radio bicanal incorporado.

## Características técnicas

	VISTA SL2
Tipo de hoja	corredera
Unidad de control	ARIA EVO
Maniobra manual	reversible
Tipo de motor	dunker motor
Alimentación del motor	24 V
Tipo de final de carrera	encoder + tope mecánico en fase de apertura
Pasaje útil	de 800 mm a 2900 mm
Velocidad de apertura	hasta 200 cm/sec
Velocidad de cierre	hasta 200 cm/sec
Velocidad de acercamiento	de 5 cm/sec a 10 cm/sec
Reacción al impacto	limitador de par electrónico
Bloqueo	mecánico
Desbloqueo	palanca de desbloqueo
Ciclo de empleo	continuo
Condiciones ambientales	de 0 °C a 50 °C
Grado de protección	IPX0
Número de hojas	2
Peso	120+120 kg

## ACCESORIOS




### Mitto B Rcb02 R1 - D111904

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A



### VISTA SEL - D113722

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL C y TL



### ERV - N733408

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su uso en combinación con BBV)



### PPR - P111156

Patín guíapuestas para puertas automáticas con bastidor de aluminio



### PGI - P111158

Perfil guíapuestas inferior para puertas automáticas con bastidor de aluminio



### SASAM 2 - P111263 00002

Sistema antipánico de empuje en aluminio anodizado, 2 hojas. Longitud máxima 1100 mm

## ACCESORIOS



**BBV SL - P111442**  
Kit de baterías de emergencia para VISTA SL



**SBV - P111445**  
Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL



**RB - P121016**  
Radiomando de pared de 4 canales rolling code